

Polywater® J

LUBRIFIANT DE TIRAGE DE CÂBLE



Application facile de Polywater J avec pompe LP-D5

**Lubrifiant Prouvé
Haute-Performance
pour le Tirage de
Câbles Lourds**

ATOUTS DU PRODUIT

- **Réduction Maximum de Friction :** Pour basses tensions de tirage.
- **Propre et Non Tachant :** Réduit le temps du ménage.
- **Application Pratique :** Peut être pompé, appliqué à main, ou avec le Front End Pack™.
- **Stabilité Thermique :** Pas de perte due à l'exposition au gel/dégel ou aux hautes températures.
- **Forte Adhérence :** Reste sur la gaine de câble pendant son application.

Le Lubrifiant de Câble le Plus Utilisé et Spécifié

Polywater® J est un gel lubrifiant haute performance, propre, à séchage lent et à base d'eau. Le lubrifiant J réduit la tension sur tous les types de tirages de câble. Il est recommandé pour les longs tirages, les tirages avec de nombreux coudes, et les tirages dans un environnement chaud.



Facilement appliqué à la main



Front End Pack pré-lubrifie le conduit



Bouteilles sont pratiques pour les petits conduits



Conditionnements pour tous types d'installation

Propre et Non-Tachant

Polywater J est disponible sous deux formes : Qualité Standard J et Qualité Hiver WJ (pour une utilisation par temps froid à des températures pouvant atteindre -30°C). Une version versable de Polywater J (PJ) est également disponible. Le Front End Pack est un sac en polyéthylène rempli de lubrifiant, adapté à la taille du conduit, qui circule dans le conduit sur le câble de treuil ou la corde de tirage et pré-lubrifie le conduit devant le câble tiré. Le lubrifiant J sèche en formant un mince film lubrifiant qui retient sa lubrlicité pendant des mois après son utilisation.

POLYWATER J

N° Catalogue	Description du Conditionnement	Unités/Ctn
J-35/WJ-35	Bouteille 0.95 litre	12
J-27/WJ-27	Sac de lubrifiant FEP 0.95 litre dans un carton	12
J-99/WJ-99	Sac de lubrifiant FEP 0.95 litre dans un seau de 18.9 litres	16
J-55/WJ-55	Sac de lubrifiant FEP 1.9 litre dans un carton	6
J-110/WJ-110	Sac de lubrifiant FEP 1.9 litre dans un seau de 18.9 litres	10
J-128/WJ-128	Seau 3.8 litres	4
J-640/WJ-640	Seau 18.9 litres	1
J-DRUM/WJ-DRUM	Fût 208 litres	1

*W dans le numéro catalogue indique une version hiver.

SPÉCIFICATIONS ET APPLICATIONS:

- **Compatibilité avec le Câble :** Passe les tests physiques et électriques IEEE 1210 sur une vaste gamme de matériels de câble. Il ne crée pas de fissures sur en polyéthylène. Voir la fiche technique pour plus de détails.
- **Tests de Friction :** Excellente lubrlicité sur une vaste gamme de types de gaines de câble. Utilisant un conduit en PVC, les coefficients de friction suivants ont été mesurés : PVC .11, PER .11, PEBDL .11, PEHD .09, THHN .13, XHHW .11. Méthode décrite dans "Mesure de Coefficient de Friction sur la table de friction de Polywater, 2007". Valeurs typiques déterminées utilisant 298 kg/m force normale.
- **Composition :** Ne contient aucune cire, graisse ou silicone.
- **Gamme de Températures d'Utilisation :** Plage de températures: -5°C à 50°C; Qualité Hiver Polywater® WJ: -30°C to 50°C.

CONTACTEZ-NOUS

+1-651-430-2270 Tél
+1-651-430-3634 Fax
email : global@polywater.com

NOTICE IMPORTANTE : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information ne sont garanties. Avant tout usage, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer que le produit convient à l'emploi prévu. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités liés à cette utilisation.

Les déclarations ci inclus tiennent lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou d'usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues. La seule obligation de la part d'American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux. Excepté, le remplacement du produit défectueux, American Polywater ne sera responsable d'aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l'usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle que soit l'argument juridique avancé.

Polywater®

11222 60th Street N | Stillwater, MN 55082 USA