

Polywater® + Silicone™

LUBRIFIANT DE CÂBLE UNIVERSEL



Compatible avec
les Câbles LSZH,
CPE et CSM

Polywater + Silicone est facilement pompé

ATOUTS DU PRODUIT

- **Tirages Lourds** : Meilleur lubrifiant pour les câbles souterrains de distribution et de transmission lourds et rigides.
- **Résistant à l'Eau** : Persiste dans l'eau. Réduit la friction même à travers l'eau.
- **Friction Très Basse** : La friction/tension basse dans les conduits en PEHD et PVC.
- **Formule Non-Gelant** : Polywater WNN et WNB sont utilisés pour les installations dans des conditions de gel.
- **Disponible avec Rouleaux** : Polywater NB contient des micro-rouleaux qui baissent la friction.

Les Plus Longs Tirages de Câble Simplifiés

Polywater® + Silicone™ Types NN et NB sont des lubrifiants de qualité homologable qui offrent une réduction de friction supérieure. Ils permettent une lubrification continue pour les tirages le plus difficiles en PEHD ou dans l'eau.



Parfait pour les câbles lourds



Bidon de 9.5 L – facile à verser

polywater.com | +1-651-430-2270

Polywater®



Conditionnements populaires

Nombreuse Options d'Emballage et d'Application

Type NB est disponible avec les micro-rouleaux. Types NN et NB sont disponibles en deux versions : Qualité Standard et Qualité Hiver. Une grande sélection de conditionnements est disponible. Polywater + Silicone peut être pompé à l'aide de la pompe à perceuse LP-D5 pour faciliter l'application du lubrifiant dans les tirages à longues distance.

POLYWATER + SILICONE

Catalog #	Package Description	Units/Case
NN-128 / WNN-128	Bidon 3.8 litres	4
NN-320 / NA	Bidon 9.5 litres	2
NN-640 / WNN-640	Seau 18.9 litres	1
NN-DRUM / WNN-DRUM	Fût 208 litres	1
NB-35 / WNB-35	Bouteille 0.95 litre	12
NB-128 / WNB-128	Bidon 3.8 litres	4
NB-320 / NA	Bidon litres	2
NB-640 / WNB-640	Seau 18.9 litres	1
NB-DRUM / NA	Fût 208 litres	1

*W dans le numéro catalogue indique une version hiver.

SPÉCIFICATIONS ET APPLICATIONS :

- **Compatibilité avec le Câble :** Passe les tests physiques et électrique IEEE 1210 sur une vaste gamme de matériels de câble. Les approbations des fabricants de câbles sont disponibles sur demande.
- **Tests de Friction :** Excellente lubricité sur une vaste gamme de types de gaines de câble. Utilisant un conduit en PEHD, les coefficients de friction suivants ont été mesurés : PEBDL .05, PVC .08, PER .07, CPE .08, PP .07. Méthode décrite dans « Mesure de Coefficient de Friction sur la table de friction de Polywater, 2007 ». Valeurs typiques déterminées utilisant 298 kg/m force normale.
- **Recouvrement :** Polywater + Silicone NN recouvrira uniformément la gaine de câble. Testé selon la méthode Telcordia TR-TSY-00356 Sections 4.1.3 et 4.1.4, un câble a subi 5 cycles séparés de tirages à travers un conduit rempli d'eau et le coefficient de friction mesuré montrant une réduction excellente de friction et une bonne adhérence du lubrifiant au câble.
- **Gamme de Températures d'Utilisation :** Plage de températures : Polywater NN/NB -5°C to 50°C ; Polywater WNN/WNB (Version Hiver) -30°C to 50°C.

CONTACTEZ-NOUS

+1-651-430-2270 Tél

+1-651-430-3634 Fax

email: global@polywater.com

NOTICE IMPORTANTE: Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information ne sont garanties. Avant tout usage, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer que le produit convient à l'emploi prévu. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités liés à cette utilisation.

Les déclarations ci incluses tiennent lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou d'usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues. La seule obligation de la part d'American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux. Excepté, le remplacement du produit défectueux, American Polywater ne sera responsable d'aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l'usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle que soit l'argument juridique avancé.

Polywater®

11222 60th Street N | Stillwater, MN 55082 USA